



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA  
Revisión 2: 07/06/2023

## ACEITE DE LINAZA CON SECANTE

LAB0014

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



### DESCRIPCIÓN

ACEITE DE LINAZA CON SECANTE

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Marrón.
Olor	Característico.
Densidad	$0.88 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

### PROPIEDADES

Producto elaborado para la protección de losas de barro cocido y maderas. Evita el manchado de dichos materiales por absorción.

### APLICACIONES

Para suelos de barro y tratamientos de maderas.

### FORMA DE USO

Aplicar el producto puro sobre la superficie a tratar en varias capas hasta rechazo. Para suelos se aconseja aplicar a posteriori una capa de cera para obtener un buen brillo.

### PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 1, 5 y 25 litros.

### ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco, alejados de la exposición directa al sol.

### RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP)

**Indicaciones de peligro:** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**Consejos de prudencia:** Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Para mayor información, consultar la ficha de seguridad del producto.