



Químicas Marchal S. I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 3: 07/06/2023
Página 1 de 1

AFLOJATODO
LAB0099

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN Aflojatodo desbloqueante instantáneo.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Incoloro.
Olor	Característico.
pH	No aplicable. Medio no acuoso.
Densidad	0.84 ± 0.05 g/cm ³ (a 20/4°C, relativa agua).

PROPIEDADES Mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, destinada al desbloqueo de piezas agarrotadas. Desplaza el agua presente, y aplicado sobre una superficie mojada se desliza debajo de ella, llegando a lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. Otra ventaja del producto es su compatibilidad con grasa, aceites de todo tipo y fluidos hidráulicos y, al ser un producto de carácter hidrófugo, impide la acumulación de polvo y suciedad. Libre de ácidos inorgánicos, por lo que no daña la pintura, madera o goma.

APLICACIONES Desbloqueante instantáneo de tuercas, tornillos, etc. Su uso es imprescindible en náutica (barcos, astilleros, yates, puertos, instalaciones marítimas), en la industria del transporte, y en talleres mecánicos en general. Protege y lubrica cerraduras, mecanismos agarrotados de difícil acceso, permitiendo fácilmente su desmontaje. Elimina la suciedad, barro, moho, etc.

FORMA DE USO Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar durante unos segundos. Esperar unos minutos antes de actuar sobre el mecanismo bloqueado. También se puede aplicar mediante brocha o inmersión.

PRESENTACIÓN Envases metálicos de 1 y 5 litros.

ALMACENAMIENTO Mantener en el envase original, alejado de la exposición solar y de fuentes de ignición. Evitar cargas electrostáticas.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **PELIGRO** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Se sospecha que provoca cáncer. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Información suplementaria: Puede inflamarse al usarlo. No ingerir. Uso restringido para fines industriales y para profesionales debidamente autorizados en determinados Estados miembros de la UE. Compruébese la vigencia geográfica de la autorización.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión, y sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal; aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.