



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 1: 27/10/2023
Página 1 de 1

ANTI INCRUSTANTE MEMBRANA OSMOSIS

LAB0755

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN Producto antiincrustante para membranas de ósmosis inversa.

CARACTERÍSTICAS

Estado	Líquido transparente.
Color	Ámbar.
Olor	Característico.
pH	7.5 ± 0.5
Densidad	1,10 ± 0.05 g/cm ³

PROPIEDADES Compuesto químico formulado especialmente para equipos de ósmosis inversa, de doble acción: secuestrante de iones metálicos, e inhibidor de incrustación de las sales más habituales (carbonatos, sulfatos, etc).

APLICACIONES Mantenimiento y prevención de deterioro de las membranas de equipos de ósmosis inversa. Se aplica mediante un equipo específico de dosificación.

FORMA DE USO Según el grado de incrustación previo, y las calidades del agua de proceso y de alimentación, la dosis puede variar entre 1 y 5 mg/L.

PRESENTACIÓN Envases plásticos no retornables de 1, 5, 10, 20, 220 litros y GRG de 1000 litros.

ALMACENAMIENTO Mantener los envases bien cerrados, en sitio fresco y alejado del sol directo. Tiempo máximo de almacenamiento: 2 años, a partir de la fecha de lote.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Ninguna.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar guantes y gafas de protección. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.