



Quimicas Marchal S. I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 2: 27/10/2023
Página 1 de 1

ANTIDESLIZANTE

LAB0280

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN Desincrustante químico para superficies esmaltadas. Producto de uso exclusivamente profesional.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Azulado.
Olor	Característico.
pH	1.0 ± 0.5
Densidad	0.99 ± 0.05 g/cm ³

PROPIEDADES Es un desincrustante químico, formulado con ácido inorgánico capaz de abrir poros en superficies esmaltadas.

APLICACIONES Tratamiento para el esmalte en superficies como bañeras, azulejos, baldosas, etc, donde se quiere obtener un efecto antideslizamiento. Se genera una micro degradación de la superficie.

FORMA DE USO Aplicar con todas las medidas de seguridad (guantes, prendas y gafas de protección). Se aplica directamente sobre la superficie a tratar, dejándolo actuar unos minutos, enjuagando bien a continuación con agua limpia para no dejar restos de producto.

PRESENTACIÓN Envases plásticos de 1, 5, 10, 25 y 200 litros.

ALMACENAMIENTO Mantener alejado de fuentes de calor. Conservar lejos de álcalis. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Debido a su naturaleza corrosiva, debe prestarse extrema cautela en la selección de materiales para bombas, embalajes y líneas. El suelo debe ser impermeable y resistente a la corrosión, con un sistema de canales que permitan la recogida del líquido hacia una fosa de neutralización. El equipo eléctrico debe estar hecho con materiales resistentes a la corrosión.

Tiempo máximo de stock: 12 meses a partir de la fecha de envasado (consultar lote en el etiquetado).

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **PELIGRO** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel. Nocivo en caso de inhalación. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido fluorhídrico.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal, y aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.