



Quimicas Marchal S. I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 2: 12/06/2023
Página 1 de 1

AUTOPRES

LAB0034

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN Potente limpiador de carrocerías y superficies. Aplicación a presión.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Azul.
Olor	Característico.
pH	12 ± 0.5
Densidad	1,050 ± 0.05 g/cm ³

PROPIEDADES Producto con gran poder desengrasante y disolución.

APLICACIONES Autopres es una formulación especialmente estudiada para la limpieza de carrocerías con la ayuda de equipos a presión, donde ejerce una acción desengrasante y favorece el secado de la carrocería.

FORMA DE USO Diluir de 5 a 20% de Autopres en 100 litros de agua y a continuación aplicarlo en la carrocería del vehículo mediante máquina de limpieza a presión, aclarar la carrocería con abundante agua y secar.

PRESENTACIÓN Envases plásticos de 10, 25, 220 y 1000 litros.

ALMACENAMIENTO Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **PELIGRO** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP)



Indicaciones de peligro: Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. No ingerir.

Para mayor información, consultar ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal, y aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.