



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 2: 07/06/2023
Página 1 de 1

BRILLA RUEDAS D
LAB00142

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN Abrillantador de neumáticos de automoción en base agua sin silicona.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Azul.
Olor	Característico.
pH	8.0 ± 0.5
Densidad	0.99 ± 0.05 g/cm ³

PROPIEDADES

Renueva el negro mate natural de los objetos de caucho, dejándolos como nuevos. Sin olores desagradables, no desprende vapores perjudiciales, ni contiene productos corrosivos, por lo que su manipulación y utilización es cómoda y no requiere precauciones especiales. No ataca, engrasa ni reseca, los materiales a los que se destina.

APLICACIONES

Regeneración superficial de neumáticos de automóviles y otros objetos de caucho.

FORMA DE USO

Puede aplicarse por pulverización o rociado, procurando mojar toda la superficie a tratar. Sin embargo, cuando existe polvo o suciedad ligera, es conveniente aplicarlo frotando con un paño empapado con el producto y extendiéndolo uniformemente. En lavaderos de automóviles, aplicar después del lavado y preferentemente con los neumáticos secos.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 5, 10 y 20 litros, y en spray de 750 ml.

ALMACENAMIENTO

Mantener en los envases originales bien cerrados, en sitio fresco, y protegidos de la exposición solar directa y de fuentes de calor.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

Este producto no está clasificado como peligroso, según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

No ingerir. Puede solicitarse ficha de datos de seguridad.