



Químicas Marchal S. I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 2: 07/06/2023
Página 1 de 1

CARBOFUCIM HO
LAB0285

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN

HIDRÓFUGO HIDRO-OLEO REPELENTE

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Incoloro.
Olor	Característico, alcohólico.
Densidad	$0.81 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

PROPIEDADES

Líquido hidrófugo, formulado a base de silanos reactivos en base disolvente, cuya misión es evitar el paso del agua, aceites y la adhesión de suciedad a las superficies tratadas, pero permitiendo la respiración y el paso de vapor de agua.

APLICACIONES

Es un hidrófugo especialmente elaborado para el tratamiento de superficies de piedra natural, arenisca, mármol, granito, cemento, etc. empleadas en suelos, encimeras de cocina, baños, materiales de construcción secos, fachadas de hormigón o cemento, tejas, cerámica, ladrillo, etc. El material tratado presenta una total repelencia al agua, con lo cual se evita un tratamiento posterior a pie de obra. No deja capas intermedias susceptibles de acumular bolsas de agua que puedan helarse.

FORMA DE USO

Se aplica sobre superficies limpias y secas (muy importante) con brocha o pulverizador, se puede transitar 60 minutos tras la aplicación para pavimentos. En caso de una superficie muy porosa, convendrá aplicar una segunda mano. Debe usarse puro sin mezclar con agua. El rendimiento es de aproximadamente 3 a 5 m²/L, dependiendo de la naturaleza de la superficie y de su estado. El efecto hidrófugo se empieza a manifestar pasadas 24 horas, pero no es hasta el cabo de varios días cuando desarrolla todo su poder hidrófugo.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 5, 25 y 200 litros.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en los envases originales, aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Mantener alejado de la exposición solar directa.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **PELIGRO** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal, y aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.