



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA  
Revisión 4: 07/06/2023  
Página 1 de 1

CIM H  
LAB0149

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



**DESCRIPCIÓN** Desincrustante para hostelería.

**CARACTERÍSTICAS**

Aspecto	Líquido.
Color	Rojo.
Olor	Característico.
pH	1.0 ± 0.5
Densidad	1.09 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>

**PROPIEDADES** Limpiador químico formulado especialmente para eliminar los depósitos calcáreos y restos de óxido. Disolución de carácter ácida que actúa como enérgico desincrustante de cal y compuestos inorgánicos en general. Disuelve todo tipo de sales inorgánicas de calcio y magnesio, atacando carbonatos y bicarbonatos con desprendimiento de agua y anhídrido carbónico.

**APLICACIONES** Limpieza de máquinas lavavajillas industriales, calentadores industriales, y en general toda máquina (compatible con el producto), susceptible de acumular incrustaciones de tipo inorgánico.

**FORMA DE USO** Según el grado de incrustación y material a limpiar, puede utilizarse puro o diluido en agua. Los útiles y herramientas pueden sumergirse en un recipiente adecuado, dejando que las incrustaciones se desprendan y caigan por su peso, enjuagando bien a continuación para no dejar restos de producto.

**PRESENTACIÓN** Envases plásticos de 5, 10, 20 y 250 kilos.

**ALMACENAMIENTO** Mantener en los envases originales, bien cerrados, alejados de la exposición solar directa y en sitio fresco.

**RIESGOS Y PRECAUCIONES**



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **ATENCIÓN** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

**Indicaciones de peligro:** Puede ser corrosivo para los metales. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea.

**Consejos de prudencia:** Llevar guantes, prendas y gafas de protección. No ingerir.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal, y aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.