



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 2: 07/06/2023
Página 1 de 1

DECAP PINTURA
LAB0179

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN Decapante para superficies pintadas.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------|-------------------------------|
| Aspecto | Líquido viscoso. |
| Color | Azul. |
| Olor | Característico a disolvente. |
| Densidad | 1.23 ± 0.05 g/cm ³ |

PROPIEDADES Potente decapante de pinturas, que penetra en la matriz aglutinante y reblandece las pinturas en frío, la cuales se pueden quitar con una simple espátula.

APLICACIONES Retirada de pinturas en todo tipo de superficies compatibles.

FORMA DE USO Aplicar el gel con ayuda de una brocha dejando una capa de espesor homogéneo y dejar actuar durante un mínimo de 5 minutos, o hasta el reblandecimiento de la capa de pintura a retirar; a continuación, quitar los restos desprendidos con una espátula o un papel adecuado.

PRESENTACIÓN Envase metal de 1, 5, 20 kg.

ALMACENAMIENTO Mantener en los envases originales, bien cerrados para evitar la evaporación, en sitio fresco y alejado de toda fuente de calor y de la exposición solar directa.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **ATENCIÓN** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que daña al feto por inhalación. Puede provocar daños en el nervio óptico y en el sistema nervioso central por ingestión. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia: No ingerir. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Para más información, consultar ficha de seguridad del producto.