



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

Revisión 2: 12/06/2023

Página 1 de 1

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



## DESATASCADOR DE DESAGÜES

LAB0029

**DESCRIPCIÓN** Producto ácido para eliminar atascos en fontanería. Enérgico desatascador profesional.

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Negro.
Olor	Inodoro.
pH	1 ± 0.5
Densidad	1,810 ± 0.5 g/cm <sup>3</sup> .

**PROPIEDADES** Elimina mediante reacción química la materia orgánica y las incrustaciones de restos de alimentos, papel, tejidos, etc.

**APLICACIONES** PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Tratamiento de tuberías, conducciones, desagües y sanitarios compatibles con el producto.

**FORMA DE USO** Debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones:

- Eliminar el agua en exceso y los sólidos visibles para facilitar la penetración del producto.
- Verter el producto lentamente en el desagüe, evitando salpicaduras o derrames.
- Esperar un mínimo de 5 minutos para que actúe el producto.
- A continuación, hacer pasar agua fría abundante. No utilizar ningún desatascador manual. Si fuese necesario, repetir la operación.
- Si el atasco del W.C. está situado pasado el sifón, es conveniente introducir el producto con un tubo de goma para llegar a la conducción general.

La dosis orientativa de uso es de 100 a 300 cc en lavabos, bañeras, etc., y de ½ litro en W.C.

No respirar las emanaciones del desagüe durante el tratamiento. Usar guantes durante su manipulación, y **en caso de salpicadura limpiar muy bien con trapo, o papel antes de lavar con agua**. No debe aplicarse sobre metales blandos (aluminio, cinc, etc.). Evitar el contacto prolongado con cromados. Ennegrece el acero inoxidable. No se debe utilizar en combinación con otros productos (lejía, sosa cáustica o sulfuman). No añadir jamás agua directamente a este producto. (Reacciona agresivamente en contacto con el agua). No usar ningún instrumento desatascador después de verter el producto.

**PRESENTACIÓN** Envases plásticos de 1, 2 y 9 kilos.

**ALMACENAMIENTO** Mantener los envases bien cerrado en envases de origen.

### RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **PELIGRO** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Para mayor información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal, y aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.