

DESATASCADOR DOMEST
LAB0028

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN

Producto alcalino para eliminar atascos en fontanería.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido rojo anaranjado transparente.
Olor	Característico.
pH	12.0 ± 0.5
Densidad	1,12 ± 0.05 g/cm ³

PROPIEDADES

Potente desatascador alcalino de tuberías. Destruye la materia orgánica y elimina las incrustaciones.

APLICACIONES

Actúa mediante reacción química destruyendo la materia orgánica de los restos que más frecuentemente originan tapones en las conducciones de lavabos, bañeras y W.C., como son los alimentos, papel higiénico, moaduras, compresas, tejidos, etc., no atacando a gomas, plásticos, plomos ni elementos que forman el desagüe.

FORMA DE USO

Debido a su alta reactividad química debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones.

1. Eliminar, cuando sea posible, el agua y sólidos visibles para facilitar la penetración del producto.
2. Verter el producto directamente sobre la boca de la conducción, lentamente y evitando salpicaduras o derrames. No necesita dilución ni preparación previa.
3. Esperar aproximadamente 30 minutos para que actúe el producto.
4. A continuación, añadir agua fría lentamente.

La dosis orientativa de uso es de 100 a 300 cc en lavabos, bañeras, etc., y de ½ litro en W.C.

Usar guantes durante su manipulación, y en caso de salpicadura limpiar muy bien con trapo, o papel antes de lavar con agua. No ataca al plástico de las conducciones ni afecta al plomo en buen estado. No mezclar jamás con productos ácidos.

PRESENTACIÓN

Envases plásticos de 1 y 5 litros.

ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien cerrado en envases de origen.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **PELIGRO** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Guardar bajo llave.

Para mayor información, consultar la ficha de seguridad del producto.