



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 3: 07/06/2023
Página 1 de 1

DESENCO-8
LAB0013

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN

DESENCOFRANTE AL AGUA PARA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido viscoso.
Color	Marrón.
Olor	Característico
pH	7,3 ± 0.5
Densidad	0,88 ± 0.05 g/ cm ³

PROPIEDADES Producto desencofrante formado por una base oleosa de gran capacidad de formación de película, antioxidante y de untuosidad. Posee elevado poder emulsionante, con capacidad adherente de capa gruesa, con lo cual se consiguen perfectas terminaciones en el desmoldeo del hormigón. Evita la corrosión en los moldes de encofrado.

APLICACIONES Puede utilizarse en la construcción para el desencofrado de prefabricados de cemento o cualquier otro elemento que se construya a base de pastas arcillosas, evitando la cristalización compacta sobre las paredes del molde o la adhesión a las mismas de los objetos moldeados. Las grandes cualidades de este producto permiten que sea empleado en un amplio campo del desmoldeo del hormigón, permitiendo emplearse indistintamente a brocha, pistola, esponja, y en algunos casos, por inmersión.

FORMA DE USO Por su alta concentración, admite disoluciones de 1 litro de producto por 8 litros de agua, consiguiendo la formación de una película mono molecular en los paneles de encofrado, lo que hace a este producto uno de los más rentables en materia de desencofrantes. Añadir el producto al agua lentamente y agitarlo a la vez. Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo esta mezcla antes de su utilización. Puede ser aplicado por cualquiera de los métodos convencionales, ya sea con brocha, trapos, inmersión o pulverización.

PRESENTACIÓN Envases plásticos de 5, 10, 25 y 200 litros.

ALMACENAMIENTO Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



(CLP).

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia: Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Para mayor información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión, y sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal; aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.