



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA  
Revisión 2: 07/06/2023  
Página 1 de 1

## HIDROFUCIM-H

LAB0095

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



### DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS y HORMIGONES

### DESCRIPCIÓN

Aspecto	Líquido denso.
Color	Blanco.
Olor	Característico.
pH	11 ± 0.05
Densidad	1,030 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>

### PROPIEDADES

Emulsión que se dispersa fácilmente en agua, asegurando uniformidad de aplicación. Confiere la propiedad impermeabilizante a las mezclas utilizadas en revocos y enlucidos exteriores, bloques y bovedillas prefabricadas de hormigón, etc., mediante la absorción drástica de la humedad capilar. Además, posee buenas propiedades plastificantes. No es compatible con productos ácidos.

### APLICACIONES

Aditivo impermeabilizante para morteros y hormigones en masa, con endurecimiento y fraguado normal.

### FORMA DE USO

Incorporar al agua de amasado, en proporción comprendida entre el 1 y el 2 % sobre peso de cemento.

### PRESENTACIÓN

Envases plásticos de 1, 5, 10, 25, 200 y 1000 litros.

### ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien cerrados y protegidos de las heladas. En caso de almacenamientos prolongados se aconseja agitar antes de usar.



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **ATENCIÓN** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

**Indicaciones de peligro:** Provoca irritación ocular grave.

**Consejos de prudencia:** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Para mayor información, consultar la ficha de seguridad del producto.