



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA

Revisión 1: 11/04/2024

Página 1 de 1

KIT POLIESTER ACC0035

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN

Kit de Resina de poliéster con malla, pincel y guante.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido denso.
Color	Incoloro.
Olor	Característico.
Densidad (25 ° C)	1.020 ±0.005 g/cm ³ .

PROPIEDADES

Resina de acabado transparente, gran dureza, una excelente resistencia química, termoestabilidad, resistencia a la tracción y torsión, así como también a la hidrólisis, y con una elevada relación entre la resistencia y la dureza.

APLICACIONES

Se emplea para reparaciones de piezas de poliéster, moldeo de piezas, etc.

FORMA DE USO

La superficie debe estar completamente seca y limpia, exenta de pintura, polvo y grasa, a continuación, hay que mezclar la resina con el catalizador (solo la cantidad necesaria a aplicar, ya que tendrá unos 10 a 15 minutos para la aplicación), y con la ayuda de un pincel o rodillo de algodón aplicar una capa de resina, añadir una capa de fibra de vidrio (en las uniones de fibra es conveniente solaparlas 2 o 3 centímetros) y hacer que empape bien y comenzar de nuevo otra capa de resina y de fibra, hasta conseguir el grueso deseado.

Para el acabado final, aplicar una capa gruesa de resina (ver manual de uso en el envase).

Limpiar los utensilios con acetona antes de que endurezca.

PRESENTACIÓN

Envases plásticos de 1, 5, 25, 200 Litros.

ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco. Abrir con precaución. Evitar lugares muy calurosos.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2020/1182 (CLP).

Indicaciones de peligro:

H332 - Nocivo en caso de inhalación. H319 - Provoca irritación ocular grave. H226 - Líquidos y vapores inflamables. H361d - Se sospecha que daña al feto. H315 - Provoca irritación cutánea. H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Estireno (CAS: 100-42-5)

La información y recomendaciones dadas aquí, provienen de nuestra investigación y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones fuera de nuestro control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Si precisaran más información, soliciten nuestro informe técnico (fichas de seguridad).