



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 2: 07/06/2023
Página 1 de 1

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



LIMPIADOR DE TOLDOS

LAB0137

DESCRIPCIÓN Desengrasante para toldos y carrocerías.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido.
Color	Marrón.
Olor	Característico.
pH	13,5 ± 0,5
Densidad	1,08 ± 0,05 g/cm ³

PROPIEDADES Formulación especialmente estudiada para la limpieza de lonas y toldos de camiones, donde ejerce una acción desengrasante eliminando la suciedad fuertemente adherida en los poros de los toldos, recuperando el color original.

APLICACIONES Para la limpieza de toldos y lonas de vehículos encrasadas de humos y grasas.

FORMA DE USO Utilizar puro o diluir 50 al 30% en agua y a continuación aplicarlo en la carrocería del vehículo mediante máquina de limpieza a presión o bien por pulverización directa. Aclarar la carrocería y secar.

PRESENTACIÓN Envases plásticos de 25, 220 e IBC de 1000 litros.

ALMACENAMIENTO Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **PELIGRO** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Guardar bajo llave. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal, y aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.