



Quimicas Marchal S.I.

PRODUCTOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
Revisión 8: 10/10/2023
Página 1 de 1

QUICK 75 H+
LAB0706

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN

GEL HIDROALCOHÓLICO.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	liquido-Gel.
Color	Azul claro.
Olor	Alcohol
Densidad (25 ° C)	0.85 ± 0. 05 g/cm ³ .
pH	6.5 ± 0.5

PROPIEDADES

Producto de pH neutro y base hidroalcohólica. Su viscosidad es la adecuada para su empleo en aparatos dispensadores. Es un producto biodegradable.

APLICACIONES

Producto idóneo para escuelas, hostelería, oficinas, panificadoras, hospitales, industrias cárnicas, industrias lácteas, y demás industrias donde se requiera una limpieza cotidiana.

FORMA DE USO

Depositar una pequeña cantidad de producto y frotar ligeramente hasta obtener un secado completo del producto.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 1, 5, 10 y 25 litros.

ALMACENAMIENTO

Mantener los envases alejados de fuentes de calor, bien cerrados y en sitio fresco. Evitar la exposición directa de los rayos del sol. Se recomienda no dejar los envases abiertos.

RIESGOS Y PRECAUCIONES



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia **ATENCIÓN** según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).

Indicaciones de peligro: Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. No ingerir.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información proporcionada en esta hoja técnica es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal, y aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.